


# GC230 Quick Guide

<p><b>Oversigt:</b></p> <p>GC230 leveres færdig samlet med 3 meter kabel for nem montering.</p>  <p>GC kan bruges udendørs (IP44).</p>	<p><b>Beskrivelse:</b></p> <p>GC230 er fast monteret med et 3 meter langt kabel for tilslutning af indgang og PSU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 indgange (0-28V)</li> <li>▪ 9-28V forsyningsspænding</li> <li>▪ 0V/GND</li> </ul> <p>Der er ingen visuel indikering på om systemet er aktivt. Men den kan skannes med en mobiltelefon med Bluetooth.</p>
<p><b>PSU (Strømforsyning):</b></p> <p>GC230 forsynes fra en 9-28V DC strømforsyning:</p> <p>Brun Plus 9-28V DC</p> <p>Blå 0V/GND</p> <p>GC230 kan eksempelvis monteres direkte over bilens lys for nem aktivering ved motorstart.</p>	<p><b>Indgang - aktivering:</b></p> <p>GC230 har 1 indgange for aktivering af synlighed:</p> <p>Grøn Aktivering af brik</p> <p>Indgang styres med et højt signal igennem en kontakt eller relæ til forsyningsspænding.</p> <p><u>Aktivering - trykkontakt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GC230 er synlig i 10 sekunder</li> </ul> <p><u>Aktivering - fast forbundet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GC230 er altid synlig</li> </ul> <p><b><i>Synlighed styres ved tilslutning af forsyningsspænding.</i></b></p>